



# ИНСТРУКЦИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Замок навесной предназначен для запира-ния дверей хозяйственных и промышлен-ных помещений, гаражей и т. д., имеющих дверные проушины. Замок отпирается и запирается ключом. Материал — сталь.

## Эксплуатация и уход

В процессе эксплуатации необходимо за-щищать замок от прямого попадания вла-ги. Для обеспечения стабильной работы в процессе эксплуатации нужно периоди-чески смазывать запирающий механизм секрета графитовой смазкой. Не исполь-зовать для чистки абразивные вещества и растворители.

**Хранить** изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от меха-нических повреждений, загрязнения, воз-действия атмосферных осадков, увлажне-ния.

**Транспортировать** изделие необходимо в товарной упаковке.

## Комплектация:

1. Замок навесной - 1 шт.;
2. Ключ - 3 шт. (для моделей ЗН-800-32, ЗН-800-38, ЗН-800-50, ЗН-800-60, ЗН-800-70, ЗН-800дд-32, ЗН-800дд-38, ЗН-800дд-50, ЗН-800дд-60, ЗН-800дд-70).

Ключ - 2 шт. для моделей ЗН-800-20, ЗН-800-25

**Гарантия** один год со дня продажи.

Не требует обязательной сертифика-ции.