

# ИНСТРУКЦИЯ

## КОРПУС ЗАМКА КЗВУ-117

для узкопрофильных алюминиевых и ПВХ дверей

### НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для узкопрофильных дверей из ПВХ или алюминия. Корпус замка с отверстием под евроцилиндр. Фиксирует и блокирует дверь в дверном проеме. Материал изготовления - сталь. Бэжсет 25 мм.

### УСТАНОВКА

1. Определите место установки корпуса замка и нанесите разметку, исходя из размеров корпуса замка;
  2. В двери подготовьте пазы под корпус замка и лицевую планку;
  3. Прodelайте отверстие под цилиндрический механизм и квадратный стержень ручки;
  4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами;
  5. Поочередно, снаружи и изнутри помещения, проверьте работоспособность замка
- ХРАНИТЬ** изделие необходимо в заводской упаковке. При хранении должны быть приняты меры для предохранения от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, от воздействия температур менее 5 °С и более 40 °С. Условия хранения должны обеспечивать нормативную влажность изделия в соответствии с ГОСТ 15150.

**ТРАНСПОРТИРОВАТЬ** изделие необходимо в товарной упаковке.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ** строго по назначению. Для ухода за поверхностью необходимо использовать средства, не содержащие кислот, щелочей и абразивных порошков. Необходимо исключить резкий перепад температур и влажности воздуха. Поверхность протирать сухой мягкой тканью. Мыть водой и моющими растворами не рекомендуется.

**ГАРАНТИЯ** Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 5 лет со дня продажи, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения изделия. Гарантия обеспечивается согласно Закону РФ «О защите прав потребителя».

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств, без уведомления потребителя*

Не требует обязательной сертификации.

### ПЕРЕСТАНОВКА ЗАЩЕЛКИ

Поднимите блокировочный пин вверх до упора. Переверните защелку и утопите ее (рис. 1).

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Корпус замка 1 шт.;
2. Комплект крепежа 1 шт.

блокировочный  
пин



рис. 1